



PROTECT IT®

ACTIVE BLUE PLUS



Professionell
Professional
Professional



Einfach
Facile
Easy



Leicht
Léger
Light



Sicher
Sécuré
Safe



Atmungsaktive Folie
Film respirant
Breathable film



SafeSpray™

twe
group
smart nonwoven
solutions

Vlies
Non-Tissé
Nonwoven

ABDECKVLIES

Protection Non-Tissé • Anti-slip nonwoven cover sheet



Gebrauchsanweisung:
– siehe Rückseite



Instructions:
– voir au dos



Instructions:
– see back cover

Eigenschaften:

- Rutschfest:**

Sehr rutschfest dank seiner Anti-slip-Oberfläche. Protect-It® lässt sich gerade und eben verlegen, verrutscht dabei aber nicht und gewährleistet dadurch jederzeit höchste Sicherheit.

- Wasserfest:**

Flüssigkeiten wie Farbe und Wasser dringen nicht durch.

- Schutz:**

Schützt vorübergehend den darunter liegenden Bodenbelag und dämpft den Aufprall von herabfallenden Gegenständen.



Gebrauchsanweisung:

- Schalten Sie vor der Verlegung von Protect-It® die Fußbodenheizung aus.
- Befreien Sie den Untergrund von Dreck und Staub für eine bessere Haftung.
- Optimale Raumtemperatur bei der Verarbeitung 10–25°C oder 50–77°F.
- Optimale Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung <60%.
- Nachdem Sie Protect-It® auf dem Boden angebracht haben, warten Sie mindestens 72 Stunden, bevor Sie einen weiteren Bodenbelag darauf verlegen. Folgen Sie den, auf der Verpackung des Bodenbelagherstellers, angegebenen Anweisungen zur Zeit des Trocknens und führen Sie immer einen kleinen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um sicherzustellen, dass der Boden darunter völlig trocken ist.
- Verlegen Sie Protect-It® in 10 cm (4") breiten überlappenden Streifen.

Wichtig:

- Protect-It® sollte nicht auf porösem Bodenbelag oder auf Steingutfliesen aufgebracht werden.
- Lösungsmittel sind in Kombination mit Protect-It® verboten.
- Schützen Sie Protect-It® vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Wenden Sie Protect-It® nicht auf nassen Oberflächen an.
- Setzen Sie das Produkt nicht permanentem Druck >100 kg/m² für mehr als 24 Stunden aus.
- Führen Sie vorab immer auf einer kleinen Fläche einen Test durch.
- Für Flecken auf dem darunterliegenden Boden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, sauberen Tuch und etwas lauwarmem Wasser mit einem Tropfen mildem Haushaltsreiniger ab.



Caractéristiques:

- Adhésion:**

Sa finition antidérapante permet au Protect-it® de rester bien en place pour une sécurité renforcée garantie à chaque instant.

- Etanchéité:**

Le film transparent forme une barrière efficace contre les tâches de peintures, huiles ou autres.

- Protection:**

Protège temporairement le sol en amortissant l'impact causé par la chute d'objets.



Features:

- Anti-slip:**

Thanks to its anti-slip finish Protect-it® remains smooth and even and does not move, ensuring increased safety at all times.

- Waterproof:**

Against liquid spills such as paint and water.

- Protection:**

Protects temporarily the underlying flooring and cushions the impact of falling objects.

Mode d'emploi:

- Éteindre le chauffage par le sol avant d'utiliser le Protect-it®.
- Dépoussiérer la surface à couvrir afin d'assurer une meilleure adhérence au Protect-it®.
- Température ambiante entre 10 et 25°C.
- Hygrométrie <60%.
- Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un traitement de finition particulier sur le sol. Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant puis effectuer un court test afin de s'assurer que le sol est bien totalement sec.
- Appliquer le produit en lés se chevauchant sur environ 10 cm.

Important:

- Le Protect-it® ne doit pas être posé sur un sol poreux ou sur des dalles en faïence.
- Il est interdit d'associer des solvants à l'utilisation de Protect-it®.
- Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Ne pas exercer de pression permanente de plus de 100 kg/m² durant plus de 24 heures.
- En cas de doute, toujours effectuer un test sur une surface réduite.
- Dans le cas fort rare d'un dépôt de résine, le fabricant ne peut être tenu comme responsable. Passer un chiffon propre et doux avec de l'eau tiède et une goutte de détergent ménager non abrasif (savon noir,...) sur la surface concernée.

Important:

- Protect-It® should not be applied to porous flooring or earthenware tiles.
- Solvents are forbidden in combination with Protect-It®.
- Protect against direct sunlight.
- Do not apply on wet surfaces.
- Do not expose to permanent pressure >100 kg/m² for more than 24 hours.
- If necessary, always perform a test on a small area.
- In case stains occur on the underlying floor, the manufacturer shall not be held liable. Gently wipe the surface with a soft, clean cloth and some tepid water with a drop of non-aggressive household detergent (black soap,...).