

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

Damit Ihr Sauberlauf-Produkt seine Funktion mit perfekter Schmutzaufnahmefähigkeit jederzeit und auf lange Sicht optimal erfüllen kann, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Unterhaltsreinigung

Je nach Besucherfrequenz wird eine tägliche Reinigung empfohlen. Achten Sie darauf, mit einem leistungsstarken Bürstsauger zu arbeiten. 1- oder 2-Walzen-Bürstensaugmaschinen entfernen den Schmutz bis hinunter zum Trägermaterial. Die Bürsten richten gleichzeitig das Polmaterial wieder auf und halten die Sauberlauf-Zone „offen“ für den Schmutz.

Keinen normalen Sauger verwenden, da nur ein Bürstsauger den Schmutz, der sich unten am Trägermaterial sammelt, entfernen kann!

2. Zwischenreinigung

Für die periodische Reinigung Ihrer Sauberlauf-Zone ist das Sprühextraktionsverfahren perfekt geeignet. Dabei entfernt man zunächst lose aufliegende Schmutzpartikel mit dem Bürstsauger. Dann wird Wasser (bei Bedarf unter Zusatz eines Reinigungsmittels) per Hochdruck in die Sauberlauf-Zone gespritzt und anschließend abgesaugt. Zum Abschluss sollten Sie den Belag mehrmals mit klarem Wasser ausspülen.

Kann intensive Reinigung Ihrer Sauberlauf-Zone schaden?

Nein. Denn die speziell entwickelte Garnkonstruktion, widerstandsfähige Qualitäts-Farben und die wasserdichte Rückenbeschichtung sind für häufige und intensive Reinigung konzipiert.

3. Reinigen mit Hochdruck

Beim Hochdruckreinigungsverfahren sollte die Matte zunächst vollständig abgesaugt werden. Hängen Sie sie anschließend an geeigneter Stelle auf – und schon können Sie mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger zu Werke gehen. Lassen Sie die Sauberlauf-Matte am besten hängen, bis sie vollständig getrocknet ist.

4. Scheuerwaschverfahren

Achtung, nur für fest verklebte Sauberlauf-Zonen geeignet. Ist Ihre Sauberlauf-Zone extrem verschmutzt? Dann ist es Zeit für den Einsatz eines Scheuerbürstautomaten! Beginnen Sie aber auch hier zunächst mit einer Reinigung mit dem Bürstsauger. Permanente Verunreinigungen (z. B. durch Fette oder Öle) erfordern den regelmässigen Einsatz des Scheuerwaschverfahrens in kurzen Intervallen.

5. Wenn es schnell gehen muss

Kurze, aber effektive Zwischenreinigung: Einfach die Matte aufnehmen und kräftig ausschütteln.

6. Grundreinigung

In gewissen Abständen – abhängig von der Frequentierung der Sauberlauf-Zone – wird eine Grundreinigung nötig. Saugen Sie zunächst mit einem Bürstsauger den aufliegenden Schmutz ab und schamponieren Sie anschliessend mit einer kontrarotierenden 3-Scheiben-Maschine. Danach bitte sofort mit einem Spülsauger ausspülen und absaugen. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um Fette, Öle oder Chemikalien in handwarmem Wasser abzuspuhlen.

Achtung!

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis (Tetra)!

Achtung!

Sauberlauf-Bodenbeläge dürfen grundsätzlich nicht in der Waschmaschine gewaschen werden!

